

Kamera HIKVISION 2MP Indoor

Brand: Hikvision

Product Code:

Availability:

Rp320.000



Description:

Kamera

-Image Sensor: 2 MP CMOS

-Max. Secolutio: 1920 (h) × 1080 (v)

-Min. Iluminasi: 0,02 lux @ (f2.2, AGC on), 0 lux dengan IR

-Magama waktu: PAL: 1/25 s hingga 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s hingga 1/50.000 s

-Day & Night: ICR

-Senel Penyesuaian: Pan: 0 hingga 360 °, miring: 0 hingga 75 °, putar: 0 hingga 360 °

-Signal System: PAL/NTSC

• Lensa

-Lens Tipe: 2,8 mm, lensa fokus tetap 3,6 mm

-Focal Length & Fov

2,8 mm, FOV horizontal: 97 °, FOV vertikal: 54 °, FOV diagonal: 113 °

3,6 mm, FOV horizontal: 77 °, FOV vertikal: 43 °, FOV diagonal: 90 °

-Lens MountM12

• Illuminator

-Suplement Light Range

IR: hingga 20 m

Cahaya putih: hingga 20 m

-Supplement Light Typermart, IR, Lampu Putih

• Gambar

Sakelar parameter -Image: STD/High-Sat/Sorot

-Image Pengaturan: kecerahan, ketajaman, IR pintar

Tingkat -frame

TVI: 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps

Ahd: 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps

CVI: 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps

CVBS: PAL/NTSC

-Wide Dynamic Range (WDR): Digital WDR

-Mage peningkatan: dwdr/blc/hlc/global

- Salute white: otomatis/manual
- Agc: Ya
- Day/Mode Malam: Otomatis/Warna
 - Antarmuka
- Video output: TVI/AHD/CVI/CVBS yang dapat dialihkan
 - Umum
- Maerial: plastik
- Dimension: Ø85 mm × 84,6 mm (3,35 "× 3.33")
- Weight: Max. 150 g (0,33 lb.)
- Pondisi operasi: -40 ° C hingga 60 ° C (-40 ° F hingga 140 ° F). Kelembaban: 90% atau kurang (non-kondensasi)
- Kommunikasi: Hikvision-C
- Bahasa:Inggris
- Suplai kekuatan: 12 VDC ± 25%, maks. 3.5 w

