

# Kamera HIKVISION 2MP Outdoor

Brand: Hikvision

Product Code:

Availability:

Rp350.000



## Description:

- Kamera

Sensor Gambar: 2 MP CMOS

Max. Resolusi: 1920 (h) × 1080 (v)

Min. Iluminasi: 0,02 lux @ (f2.2, AGC on), 0 lux dengan IR

Waktu rana: PAL: 1/25 s hingga 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s hingga 1/50.000 s

Siang & Malam: ICR

Penyesuaian sudut: Pan: 0 hingga 360 °, miring: 0 hingga 90 °, putar: 0 hingga 360 °

Sistem Sinyal: PAL/NTSC

- Lensa

Jenis lensa: 2,8 mm, lensa fokus tetap 3,6 mm

Focal Length & Fov

2,8 mm, FOV horizontal: 97 °, FOV vertikal: 54 °, FOV diagonal: 113 °

3,6 mm, FOV horizontal: 77 °, FOV vertikal: 43 °, FOV diagonal: 90 °

Lensa Mount: M12

- Illuminator

Suplemen Jenis Cahaya: Cerdas, IR, Lampu Putih

Suplemen Rentang Cahaya

IR: hingga 20 m

Cahaya putih: hingga 20 m

- Gambar

Sakelar Parameter Gambar: STD/High-Sat/Sorotan

Image Settings brightness, ketajaman, IR pintar

Frame rate

TVI: 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps

Ahd: 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps

CVI: 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps

CVBS: PAL/NTSC

Mode Siang/Malam: Otomatis/Warna

Wide Dynamic Range (WDR): Digital WDR

Peningkatan Gambar: DWDR/BLC/HLC/Global

WHITE Balance: Auto/Manual

AGC: Ya

- Antarmuka

Output Video: TVI yang dapat diaktifkan/AHD/CVI/CVBS

- Umum

Bahan: Plastik

Dimensi: Ø70 mm × 138,8 mm (Ø2.76 "x 5.46")

Berat: Max. 150 g (0,33 lb.)

Kondisi operasi: -40 ° C hingga 60 ° C (-40 ° F hingga 140 ° F). Kelembaban: 90% atau kurang (non-kondensasi)

Komunikasi: Hikvision-C

Bahasa: Bahasa Inggris

Catu daya

12 VDC ± 25%, maks. 3.2 w

- Persetujuan

Perlindungan: IP67

