

KAMERA HIKVISION 5MP OUTDOOR

Brand: Hikvision

Product Code:

Availability:

Rp535.000



Description:

- Kamera

Sensor Gambar 3K CMOS

Resolusi Maks.: 2960 (H) × 1665 (V)

Pencahayaan Min.: 0,02 Lux @ (F2,2, AGC AKTIF), 0 Lux dengan IR

Waktu Rana PAL: 1/25 d hingga 1/50.000 d; NTSC: 1/30 d hingga 1/50.000 d

Siang & Malam: ICR

Penyesuaian SudutPan: 0 hingga 360°, Kemiringan: 0 hingga 90°, Putar: 0 hingga 360°

Sistem Sinyal: PAL/NTSC

- Lensa

Jenis Lensa: Lensa fokus tetap 2,8 mm, 3,6 mm

Panjang Fokus & FOV

2,8 mm, FOV horizontal: 101°, FOV vertikal: 64°, FOV diagonal: 125°

3,6 mm, FOV horizontal: 80°, FOV vertikal: 51°, FOV diagonal: 98°

Dudukan Lensa: M12

- Penerangan

Jangkauan Cahaya Tambahan

IR: Hingga 20 m

Cahaya Putih: Hingga 20 m

Jenis Cahaya Tambahan: Cerdas,IR,Putih Cahaya

- Gambar

Parameter Gambar SwitchSTD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT

Pengaturan GambarKecerahan, Ketajaman, Smart IR

Frame Rate

TVI: 3K @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080p @25 fps/30 fps

AHD: 5 MP @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps

CVI: 4 MP @25 fps/30 fps

CVBS: PAL/NTSC

Mode Siang/Malam: Otomatis/Warna

Wide Dynamic Range (WDR): Digital WDR

Peningkatan Gambar: DWDR/BLC/HLC/HLS/Global

White Balance: Otomatis/Manual

AGC: Ya

- Antarmuka

Output Video: TVI/AHD/CVI/CVBS yang Dapat Dialihkan

- Umum

Bahan: Plastik

Dimensi: Ø70 mm × 138,8 mm (Ø2,76" x 5,46")

Berat: Maks. 150 g (0,33 lb.)

Kondisi Pengoperasian: -40 °C hingga 60 °C (-40 °F hingga 140 °F).

Kelembapan: 90% atau kurang (tanpa kondensasi)

Komunikasi: HIKVISION-C

Bahasa: Inggris

Catu Daya

12 VDC ± 25%, Maks. 4,4 W

- Persetujuan

Perlindungan IP67

