

KAMERA HIKVISION 5MP + MIC IND

Brand: Hikvision

Product Code:

Availability:

Rp445.000



Description:

- Kamera

Sensor Gambar: 3K CMOS

Resolusi Maks.: 2960 (H) × 1665 (V)

Pencahayaan Min.: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC AKTIF), 0 Lux dengan IR

Waktu Rana: PAL: 1/25 d hingga 1/50.000 d; NTSC: 1/30 d hingga 1/50.000 d

Siang & Malam: ICR

Penyesuaian Sudut: Pan: 0 hingga 360°, Tilt: 0 hingga 75°, Rotasi: 0 hingga 360°

Sistem Sinyal: PAL/NTSC

- Lensa

Jenis Lensa: Lensa fokus tetap 2,8 mm dan 3,6 mm

Panjang Fokus & FOV

2,8 mm, FOV horizontal: 105°, FOV vertikal: 62°, FOV diagonal: 132°

3,6 mm, FOV horizontal: 92°, FOV vertikal: 48°, FOV diagonal: 112°

Dudukan Lensa: M12

- Mikrofon

Jarak Pengambilan: Dalam radius hingga 5 m

Jumlah: 1

- Penerangan

Jenis Lampu Tambahan: Cerdas, IR, Putih Cahaya

Jangkauan Cahaya Tambahan

IR: Hingga 20 m

Cahaya: Hingga 20 m

- Gambar

Pengaturan Gambar: Kecerahan, Ketajaman, Smart IR

Frame Rate

TVI: 3K@20 fps, 4 MP@25 fps/30 fps, 1080p@25 fps/30 fps

AHD: 4 MP@25 fps/30 fps

CVI: 4 MP@25 fps/30 fps

CVBS: PAL/NTSC

Mode Siang/Malam: Otomatis/Warna

Jangkauan Dinamis Lebar (WDR): Digital WDR

Peningkatan Gambar: DWDR/BLC/HLC/Global

White Balance: Otomatis/Manual

AGC: Ya

- Antarmuka

Output Video: TVI/AHD/CVI/CVBS yang Dapat Dialihkan

- Umum

Bahan: Plastik

Dimensi: 84,6 mm × Ø85,02 mm (3,33" × Ø3,35")

Berat: Sekitar 160 g (0,35 lb.)

Kondisi Pengoperasian: -40 °C hingga 60 °C (-40 °F hingga 140 °F),

kelembapan: 90% atau kurang (tanpa kondensasi)

Komunikasi: HIKVISION-C

Bahasa: Inggris

Catu Daya

12 VDC ± 25%

Konsumsi: Maks. 2,9 W

