

KAMERA HIKVISION 2MP COLORVU 2M

Brand: Hikvision

Product Code:

Availability:

Rp380.000



Description:

Kamera

Sensor Gambar: CMOS 2 MP

Resolusi Maks.: 1920 (H) × 1080 (V)

Pencahayaan Min.: 0,001 Lux @ (F1.0, AGC AKTIF), 0 Lux dengan cahaya putih

Waktu Rana: PAL: 1/25 d hingga 1/50.000 d; NTSC: 1/30 d hingga 1/50.000 d

Siang & Malam: ICR

Penyesuaian Sudut: Pan: 0° hingga 360°, Tilt: 0° hingga 90°, Rotate: 0° hingga 360°

Sistem Sinyal: PAL/NTSC

- Lensa

Jenis Lensa: Lensa fokus tetap 2,8 mm dan 3,6 mm

Panjang Fokus & FOV:

2,8 mm, FOV horizontal: 105°, FOV vertikal: 56°, FOV diagonal: 126°

3,6 mm, FOV horizontal: 84°, FOV vertikal: 46°, FOV diagonal: 98°

Dudukan Lensa: M12

- Mikrofon

Jarak Pengambilan: Dalam radius hingga 5 m

- Jumlah: 1

- Illuminator

Jenis Lampu Tambahan:

IR,

Lampu Putih:

Jangkauan Lampu Tambahan: IR: Hingga 20 m, Lampu Putih: Hingga 20 m

- Gambar

Sakelar Parameter Gambar: STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT

Pengaturan Gambar: Kecerahan, Ketajaman, Anti-banding, AGC

Kecepatan Bingkai:

TVI: 1080p @25 fps/30 fps

CVI: 1080p @25 fps/30 fps

AHD: 1080p @25 fps/30 fps

CVBS: PAL/NTSC

Siang/Malam: Mode Otomatis/Warna

Jangkauan Dinamis Lebar (WDR): WDR Digital

Pengurangan Derau: 3D DNR/2D DNR

Peningkatan Gambar:

DWDR,

BLC,

HLC,

Global

Keseimbangan Putih: Otomatis, Manual

- Antarmuka

Keluaran Video: Dapat Dialihkan TVI/AHD/CVI/CVBS

- Umum

Bahan: Plastik

Daya: 12 VDC $\pm$ 25%, maks. 2,9 W,

Dimensi: 161,1 mm $\times$ 68,4 mm $\times$ 65,2 mm (6,34" $\times$ 2,69" $\times$ 2,57")

Berat: Sekitar 235 g (0,52 lb.)

Kondisi Pengoperasian: -40 °C hingga 60 °C (-40 °F hingga 140 °F).

Kelembapan 90% atau kurang (tanpa kondensasi)

Komunikasi: HIKVISION-C

Bahasa: Inggris

- Persetujuan

Perlindungan: IP67

