

KAMERA HIKVISION 2MP COLORVU 5M

Brand:
Product Code:
Availability:

Rp850.000



Description:

Kamera

Sensor Gambar: 3K CMOS

Sistem Sinyal: PAL/NTSC

Resolusi: 2960 (H) × 1665 (V)

Kecepatan Bingkai:

TVI: 3K @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080p @25 fps/30 fps

AHD: 5 MP @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps

CVI: 4 MP @25 fps/30 fps

CVBS: PAL/NTSC

Min. Pencahayaan: 0,001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux dengan cahaya putih

Waktu Rana: PAL: 1/25 d hingga 1/50.000 d; NTSC: 1/30 d hingga 1/50.000 d

Lensa: lensa fokus tetap 2,8 mm, 3,6 mm

Bidang Pandang:

2,8 mm, FOV horizontal: 105°, FOV vertikal: 60°, FOV diagonal: 143°

3,6 mm, FOV horizontal: 80°, FOV vertikal: 50°, FOV diagonal: 112°

Dudukan Lensa: M12

Alarm Cahaya: Alarm Cahaya Solid (Cahaya Putih)

Siang & Malam: ICR

WDR (Rentang Dinamis Lebar): WDR Digital

Penyesuaian Sudut: Pan: 0° hingga 360°, Tilt: 0° hingga 90°, Rotasi: 0° hingga 360°

- Mikrofon

Jarak Pengambilan: Dalam radius hingga 5 m

Jumlah: 1

- Penerangan

Jenis Lampu Tambahan: Cerdas, IR, Lampu Putih

Jangkauan Lampu Tambahan: IR: Hingga 20 m, Lampu Putih: Hingga 20 m

- Gambar

Mode Siang/Malam: Otomatis/Warna

Lampu Putih: Otomatis/Mati

Mode Gambar: STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT

AGC: Ya

White Balance: Otomatis/Luar Ruangan/Global/Manual

Mode AE (Pencahaya Otomatis): HLS;DWDR;BLC;HLC;Global

Pengurangan Derau: 2D DNR

Bahasa: Inggris

Fungsi: Cerdas IR;Kecerahan;Ketajaman;AGC;Anti-Banding

- Antarmuka

Keluaran Video: Dapat Dialihkan TVI/AHD/CVI/CVBS

Audio In: Mikrofon internal

- Umum

Daya: 12 VDC $\pm$ 25%, maks. 3,9 W

Kondisi Pengoperasian: -40 °C hingga 60 °C (-40 °F hingga 140 °F),

Kelembapan: 90% atau kurang (tanpa kondensasi)

Tingkat Perlindungan: IP67

Bahan: Plastik

Komunikasi: HIKVISION-C

Dimensi 161,1 mm $\times$ 70 mm $\times$ 70 mm (6,34" $\times$ 2,76" $\times$ 2,76")

Berat Sekitar 230 g (0,51 lb.)

